



荷重記号	基準荷重	
	(daN)	(kgf)
-1	100	102.0
-2	200	204.0

・SKY-2S150-A仕様

金具記号				車輪種別	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径
					D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)
SKY-2S150	WF(AR)	-A	荷重記号	鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)車	150	40	183 2 193	159×114	133×86 (125×62)	13.5	50 2 54	126 2 131
	WF(Gr)			鋼板ホイルゴム(B入)車(緑)								
	AW			アルミホイルゴム(B入)車								
	AW(AR)Gr			アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)車(緑)								
	UWF			鋼板ホイルウレタン(B入)車	38							
	UWF/INJ			鋼板ホイルインジェクションウレタン(B入)車								
	APU			アルミホイルウレタン(B入)車		38						

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図 歴		確認	承認	日付	2020	図 名	緩衝器付キャスターSKY-2型		
		確認	承認	2/22	2/22				
		確認	承認	尺度	1:2		SKY-2S150-A		
		確認	承認						
株式会社 ユ-イ		YUEI CASTER						図番	HN0298-02
		承認	確認	設計	製図				